


型番と首下寸法・ワット密度対応表

ワット密度の見方

2.7(2.4)



太枠内は標準在庫品です

	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4kW	5kW	6kW	7kW	8kW	9kW	10kW
型式	GA4-3125	GA4-31.525	GA4-3225	GA4-3325	-	-	-	-	-	-	-
首下寸法	290	410	520	760	-	-	-	-	-	-	-
ワット密度	2.4(2.2)	2.4(2.3)	2.5(2.4)	2.5(2.4)	-	-	-	-	-	-	-
型式	GA4-3130	GA4-31.530	GA4-3230	GA4-3330	GA4-3430	-	-	-	-	-	-
首下寸法	250	350	440	640	840	-	-	-	-	-	-
ワット密度	2.9(2.6)	2.9(2.7)	3.0(2.9)	3.0(2.9)	3.0(2.9)	-	-	-	-	-	-
型式	GA4-3140	GA4-31.540	GA4-3240	GA4-3340	GA4-3440	GA4-3540	GA4-3640	-	-	-	-
首下寸法	200	280	350	500	640	790	940	-	-	-	-
ワット密度	3.8(3.4)	3.8(3.5)	3.9(3.6)	3.9(3.7)	4.0(3.8)	4.0(3.9)	4.0(3.9)	-	-	-	-
型式	-	GA4-31.545	GA4-3245	GA4-3345	GA4-3445	GA4-3545	GA4-3645	GA4-3745	-	-	-
首下寸法	-	250	320	450	580	710	840	970	-	-	-
ワット密度	-	4.3(4.0)	4.3(4.0)	4.4(4.2)	4.4(4.3)	4.4(4.3)	4.5(4.3)	4.5(4.4)	-	-	-
型式	-	GA4-31.550	GA4-3250	GA4-3350	GA4-3450	GA4-3550	GA4-3650	GA4-3750	-	-	-
首下寸法	-	230	290	410	530	650	770	880	-	-	-
ワット密度	-	4.8(4.3)	4.8(4.5)	4.9(4.6)	4.9(4.7)	4.9(4.7)	4.9(4.8)	5.0(4.8)	-	-	-
型式	-	GA4-31.560	GA4-3260	GA4-3360	GA4-3460	GA4-3560	GA4-3660	GA4-3760	GA4-3860	GA4-3960	-
首下寸法	-	200	250	350	450	550	650	750	840	940	-
ワット密度	-	5.8(5.1)	5.8(5.3)	5.8(5.5)	5.8(5.6)	5.9(5.6)	5.9(5.7)	5.9(5.7)	5.9(5.8)	5.9(5.8)	-
型式	-	-	GA4-3270	GA4-3370	GA4-3470	GA4-3570	GA4-3670	GA4-3770	GA4-3870	GA4-3970	GA4-31070
首下寸法	-	-	220	300	390	470	560	640	730	810	900
ワット密度	-	-	6.8(6.1)	7.0(6.5)	6.9(6.5)	7.0(6.6)	6.9(6.6)	7.0(6.7)	6.9(6.7)	6.9(6.8)	6.9(6.7)
型式	-	-	GA4-3280	GA4-3380	GA4-3480	GA4-3580	GA4-3680	GA4-3780	GA4-3880	GA4-3980	GA4-31080
首下寸法	-	-	200	280	350	420	500	570	640	720	790
ワット密度	-	-	7.7(6.8)	7.6(7.0)	7.8(7.3)	7.9(7.5)	7.8(7.5)	7.9(7.6)	7.9(7.7)	7.9(7.6)	7.9(7.7)