

オイルプレヒーター SOP型

写真

説明

重油予熱器：A・B重油用。
低質な油を暖めて燃えやすくするヒーター

特長

1. 小型軽量で高性能。
2. 内蔵サーモスタットで温度調節が容易にできる。
ダイヤル可変式で30～110℃の目盛り付き。
3. 電磁開閉器を必要とせず内蔵サーモスタットでヒーターをON-OFF制御。

用途

石油温風暖房器・重油炉・石油熱風乾燥器・ディーゼルエンジン、熱媒などの加熱用として使われます。

種類

表1 型番表

型番	電源		容量	寸法 [mm]			適正流量 [ℓ/h]		質量 [kg]
	相数	電圧		A	B	C	50°Cup	80°Cup	
SOP-30.5	3相	200V	0.5kW	390	280	175	15	9	5.7
SOP-31			1 kW	390	280	175	30	18	5.7
SOP-31.5			1.5kW	390	280	175	45	27	6.0
SOP-32			2 kW	460	350	245	60	35	6.3
SOP-33			3 kW	630	520	415	90	53	8.5
SOP-34			4 kW	630	520	415	120	72	8.8
SOP-35			5 kW	730	620	515	150	90	9.5



写真1 オイルプレヒーター




図1 流量・上昇温度・電力関係図

図面





図2 オイルプレヒーターの外形図

型番説明



特注品

1. 電源 3相 200V 以外
 2. 表1以外の容量
 3. C重油用
 4. 防水型
 5. 高圧力型
 6. パーナー取付型
 7. 船用型
- などの特殊型も製作可能です。詳細はお問い合わせください。

液体加熱ヒーター取扱上の注意をお読みください。

注意

1. 温度調節器の目盛りを、必要以上に高く設定しないで下さい。
2. ドレン抜きを開け、汚れを定期的に除去して下さい。
3. 油入口と油出口を間違えて配管しないで下さい。
4. 写真、図のようにヒーターが水平になるように取付けて下さい。